

BAYROL

FICHE TECHNIQUE

QUICKFLOCK LIQUIDE FLOCULANT

Lutte efficacement contre les eaux troubles ou les eaux vertes translucides dûes aux métaux.

2 3
1 **4** FLOCCULATION

LES + PRODUIT

- Grande pureté chimique
- Idéal pour la floculation continue
- Pour une finesse de filtration optimisée
- Contient du lanthane: neutralise les phosphates responsables de la prolifération des algues

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Veillez à suivre attentivement les instructions d'utilisation du fabricant de pompes doseuses. La filtration doit nécessairement fonctionner chaque jour (au moins un temps égal à la température de l'eau divisée par 2). La filtration étant continue, il est recommandé de procéder une fois par semaine à un lavage du filtre à contre-courant d'au moins 3 minutes. Veillez à suivre attentivement les instructions d'utilisation du fabricant de pompes doseuses.

MODE D'EMPLOI

- S'utilise conjointement avec les pompes Flockmatic ou Flockmatic Vario.
- L'injection de Quickflock Automatic Plus se fait directement à partir de l'emballage d'origine sur le circuit de filtration, avant le filtre.
- Ajouter de 60 à 240 ml de Quickflock Automatic Plus (pour un volume de 20 à 100 m³) chaque jour.



Retrouvez toutes les informations concernant ce produit sur notre site

